Guanto antifreddo ninja

Il guanto è stato fabbricato per proteggere l'utilizzatore da rischi meccanici quali abrasione, taglio, strappo e perforazione. Inoltre protegge le mani dal freddo per contatto. Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto. Non usare a contatto con liquidi. Non bagnare o inumidire il guanto per non compromettere le proprietà isolanti.

UTILIZZO: Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature ecc... Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

TAGLIE: 8, 9, 10, 11

	Protezione dal freddo	Min.	Max.
A	Freddo convettivo	0	4
B	Freddo da contatto	2	4
C	Impermeabilità all'acqua	0	1



	Rischi meccanici	Min.	Max.
A	Resistenza all'abrasione	3	4
B	Resistenza al taglio	2	5
C	Resistenza allo strappo	3	4
D	Resistenza alla perforazione	2	4

CONSERVAZIONE: I guanti sono imballati in buste di polietilene. I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva la le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all' utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà il l'utilizzatore.

NORMATIVE: CONFORME ALLE DIRETTIVE EUROPEE 85/572/CEE - 90/128/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Utilizzo previsto con temperature d'esercizio non superiori a 40°C e per un tempo massimo di 2 ore.

Revisione: settembre 2016

Fratelli Ceni spa
Via Galileo Galilei, 551, 37040, Zimella
Tel +39 0442 489611 Fax +39 0442 489641
P.iva 02054430232