

NOTA INFORMATIVA
guanti di protezione in pelle RIO

ART. RIO

TG. DISPONIBILI 8-9-10-11 protezione limitata al palmo

Categoria di appartenenza

II secondo D.L. 475/92

Caratteristiche

Questi guanti sono dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Su di essi trovate la marcatura CE in quanto sono conformi ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CE (e successive modifiche) relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale recepita con Decreto Legge 475/92. Questi guanti, inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN 420 EN 388 (per rischi meccanici).

Prestazioni EN 388 (rischi meccanici)

Abrasione	2
Taglio	1
Strappo	2
Perforazione	2

Avvertenze

Questi guanti sono stati progettati per fornire una protezione limitatamente al palmo dell'utilizzatore. La lunghezza del polsino pertanto non influisce sulle caratteristiche del D.P.I. Questi guanti risultano leggermente più corti rispetto a quanto previsto dalla tabella delle taglie allegata alla EN 420: tale difformità è tuttavia prevista ed ammessa dal punto 5.1.3 della stessa norma.

Rischi

Questi guanti non sono adatti alle seguenti attività:

- Calore oltre i 100°C e fuoco
- Prodotti chimici
- Tutti gli impieghi previsti per i D.P.I. di III categoria definiti nel Decreto Legge 475/92.

Identificazione e scelta del guanto idoneo

La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) idoneo ed adeguato è a carico del datore di lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo modello di guanto alle proprie esigenze.

Avvertenze

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo del guanto per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili il guanto deve essere restituito. Il guanto risponde alle caratteristiche di

sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione. La MAT declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Istruzioni per la manutenzione

Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto sia soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.

Pulizia

Non ammesso il lavaggio

Marcatura

Esterno del guanto dx e sx

CE: marcatura CE che attesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 89/686/CEE

NEW GRIP 31008N: modello del guanto

10: ad indicare la taglia (esempio)

EN 388: norma tecnica di riferimento (guanti per rischi meccanici)



2 1 2 2

Questo pittogramma indica che il guanto è stato progettato per i rischi meccanici ed i numeri in calce indicano i livelli ottenuti nelle prove di laboratorio.

Queste istruzioni sono state approvate da C.T.C. GROUPE- Numero di Identificazione comunitario 0075.