



## RUSH-999 S3L FO SR

La calzatura di sicurezza Rush-999 è progettata per offrire protezione, leggerezza e comfort nelle attività lavorative quotidiane. Completamente metal free e dotata di protezione ESD, garantisce sicurezza anche negli ambienti più sensibili. Il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione in composito assicurano elevata protezione senza appesantire la scarpa, mentre gli inserti in TPU aumentano resistenza e stabilità. La suola in PU bidensità con EVA e gomma offre ammortizzazione, grip e comfort prolungato. Con un peso di soli 595 g (taglia 42), rappresenta la soluzione ideale per chi cerca performance, sicurezza e massima libertà di movimento.

## RUSH-999 S3L FO SR

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in tessuto tecnico fine knit + PU

### Specifiche:

- Completamente metal free e con protezione ESD
- Inserti in TPU
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina antiperforazione in composito
- Suola in PU bidensità in EVA e GOMMA
- Peso: 595 g (1 pz. taglia 42)

### Imballaggio:

Confezione da 1 paio

Cartone da 5 paia

### Campi d'impiego

Industria, edilizia, artigianato, magazzino, logistica.

### Info Tecniche

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Articolo  | RUSH-999 S3L FO SR                            |
| Codice    | 510783                                        |
| Colore    | nero / verde                                  |
| Taglie    | dalla 36 alla 47                              |
| Categoria | Calzatura di sicurezza (protezione del piede) |

Certificazioni



### Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

### Certificazioni e test

La calzatura **RUSH-999 S3L FO SR** è stata testata per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

**- TEST EN ISO 20344:2021**

(Metodi di prova per calzature)

**- TEST EN ISO 20345:2022+A1:2024**

(Requisiti di base e supplementari per le calzature di sicurezza)

**- TEST EN ISO 13287:2019**

(Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento)

### Categoria di protezione: S3L

| Categoria | Requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3L       | Calzature di sicurezza base con puntale resistente ad un urto di 200J + zona del tallone chiusa + proprietà antistatiche + assorbimento di energia nella zona del tallone+ resistenza della suola agli idrocarburi + resistenza alla penetrazione e all'assorbimento di acqua + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + suola con rilievi |

### Requisiti opzionali: FO

| Simbolo | Requisito/Caratteristica                | Prestazione richiesta   |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------|
| FO      | Resistenza della suola agli idrocarburi | Aumento di volume ≤ 12% |

### Resistenza allo scivolamento: SR

| Simbolo                  | Codizioni di prova                 | Modalità | Requisiti |
|--------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| Nessuno (requisito base) | Fondo: ceramica                    | Tacco 7° | min. 0,31 |
|                          | Lubrificante: soluzione detergente | Piano 7° | min. 0,36 |
| SR                       | Fondo: acciaio                     | Tacco 7° | min. 0,19 |
|                          | Lubrificante: glicerina            | Piano 7° | min. 0,22 |

### ESD

Le calzature ESD sono elettricamente conduttive e sono testate in conformità alla norma CEI EN 61340-4-5:2018.

Possone essere utilizzate in aree EPA (electrostatic Protected Area) .

### Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che la calzatura sia in perfetto stato di conservazione, non presenti ad esempio un'eccessiva usura della suola, cattivo stato delle cuciture, il distacco suola-tomaia, ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Le calzature devono essere utilizzate solo per i rischi previsti nella presente nota informativa. Le calzature rispondono alle caratteristiche di sicurezza solo se correttamente indossate e allacciate.

### Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con spazzole a setole morbide e acqua. Non usare sostanze quali alcool, diluenti, benzine ecc. Dopo la pulizia depositare la calzatura in luogo aerato, asciutto, lontano da fonti di calore e da prodotti che ne possano compromettere le caratteristiche.

### Conservazione

La calzatura deve essere conservata nel suo imballo originale, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

### Note

La calzatura non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento. Può essere eliminata come un normale rifiuto (discarica, inceneritore).