



## TUBO LIGHT FLEX

**Hifitt**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY FLOW

Tubo spiralato in PVC liscio internamente e completamente corrugato esternamente.

Tubo multiuso per aspirazione e passaggio aria, fumi, polveri, segature, trucioli e passaggio cavi elettrici.

Indicato anche per lo scarico delle condense nel condizionamento e nella protezione di cavidotti in rame negli impianti gas.

**NORMATIVE:** Prodotto autoestinguente secondo la Normativa UL V 2.

**TEMPERATURA D'UTILIZZO:** Da -15°C a +50°C

| DIAMETRO |         | SPESSORE<br>(mm) | PRESSIONE<br>DI LAVORO<br>(bar)* | PRESSIONE<br>SCOPPIO<br>(bar)* | LUNGHEZZA<br>(mt) | PESO<br>PER<br>METRI<br>(g/m) | VUOTO | RAGGIO<br>DI<br>CURVA-<br>TURA<br>(mm) |
|----------|---------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--|
| INTERNO  | ESTERNO |                  |                                  |                                |                   |                               |       |  |
| 25       | 30      | 2,5              | -                                | -                              | 50                | 140                           | 3     | 25                                     |
| 30       | 35,4    | 2,7              | -                                | -                              | 50                | 200                           | 3     | 30                                     |
| 35       | 40,6    | 2,8              | -                                | -                              | 50                | 240                           | 3     | 35                                     |
| 40       | 46,4    | 3,2              | -                                | -                              | 50                | 280                           | 3     | 40                                     |
| 45       | 51,4    | 3,2              | -                                | -                              | 50                | 360                           | 3     | 45                                     |
| 50       | 57      | 3,5              | -                                | -                              | 50                | 450                           | 3     | 50                                     |
| 60       | 67,6    | 3,8              | -                                | -                              | 50                | 540                           | 2     | 60                                     |
| 80       | 88,6    | 4,3              | -                                | -                              | 50                | 780                           | 2     | 80                                     |
| 90       | 99,2    | 4,6              | -                                | -                              | 50                | 930                           | 2     | 90                                     |
| 100      | 109,4   | 4,7              | -                                | -                              | 30                | 980                           | 2     | 100                                    |
| 120      | 130     | 5                | -                                | -                              | 30                | 1200                          | 1     | 120                                    |
| 150      | 161,8   | 5,9              | -                                | -                              | 30                | 1700                          | 1     | 150                                    |
| 180      | 192     | 6                | -                                | -                              | 20                | 1940                          | 0.4   | 207                                    |
| 200      | 212     | 6                | -                                | -                              | 20                | 2135                          | 0.4   | 225                                    |
| 250      | 263.6   | 6.8              | -                                | -                              | 10                | 3210                          | 0.4   | 266                                    |

\* il tubo deve essere utilizzato solo in aspirazione

Fratelli Ceni spa  
Via Galileo Galilei, 551, 37040, Zimella  
Tel +39 0442 489611 Fax +39 0442 489641  
P.iva 02054430232