



## TUBO REFITTEX 20BAR

**APPLICAZIONI STRUTTURA:** Tubo per passaggio di aria compressa, acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti. Per pompe a spalla e compressori con utilizzo in pressione di esercizio fino a 20 bar/290psi. Flessibile in PVC.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI (scala da 0 a 5)**

**FLESSIBILITA'** 4

**SUPERFICE LISCIA** 5

**ANTI UV** 3

**RESISTENZA ALL' OZONO** 4

**TEMPERATURA DI UTILIZZO** -10°C / +50°C

Interno mm	Esterno mm	Spessore mm	Pressione in esercizio bar	Pressione di scoppio bar	VACUUM	Raggio di curvatura	Lunghezza m	Peso nominale g/m
8	13	2,5	20	60	-	-	100	104
10	15	2,5	20	60	-	-	100	125
13	19	3	20	60	-	-	100	190
19	26	3,5	20	60	-	-	50	312

Revisione: Giugno 2018

Fratelli Ceni spa  
Via Galileo Galilei, 551, 37040, Zimella  
Tel +39 0442 489611 Fax +39 0442 489641  
P.iva 02054430232