

VACUPRESS OIL

913047

Tubo in miscela termoplastica a base PVC, PU, GOMMA NITRILICA a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e mandata oli, blue diesel, diesel e bio diesel.



 SUPERFICI LISCE *****

 FLESSIBILITÀ *****

 TEMPERATURA D'IMPIEGO
-25 °c 55 °c

 RESISTENZA CHIMICA

Tabella PVC OIL

 RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO ***

Ø nominale	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Depress. eserc. a 23°	Press. eserc. a 23° r.1:3	Press. eserc. a 23° r.1:4	Press. scoppio a 23°	Raggio curvatura	Spess. totale	Ø filo acciaio	Passo spirale	Direzione spirale	Peso metro	Lungh. rotolo	Disponibilità
mm	inch	mm	mm	m/H ₂ O	bar	bar	bar	mm	mm	mm	mm		g/m	m	
19	3/4	19	28	9	16	12	48	70	4.5	1	8.5	dx	450	60	A magazzino
25	1	25	35.5	9	16	12	48	80	5.3	1.2	9	dx	670	60	A magazzino
30		30	40.5	9	16	12	48	90	5.3	1.2	9	dx	770	60	A magazzino
32	1 1/4	32	42.5	9	16	12	48	100	5.3	1.2	9	dx	800	60	A magazzino
35		35	47	9	14	10	42	120	6	1.4	9	dx	1050	60	A magazzino
38	1 1/2	38	51	9	14	10	42	125	6.5	1.4	9	dx	1200	40	A magazzino
40		40	53.5	9	14	10	42	130	6.8	1.4	9	dx	1200	40	A magazzino
45	1 3/4	45	58	9	12	10	36	140	6.5	1.4	9	dx	1340	40	A magazzino
50	2	50	64	9	12	10	36	150	7	1.6	9	dx	1730	40	A magazzino
60		60	74	9	12	10	36	180	7	1.6	9	dx	1950	40	A magazzino
63	2 1/2	63	77	9	12	10	36	190	7	1.6	9	dx	2030	40	A magazzino