

**Colore:** tiffany con interno nero.

**Caratteristiche:** tubo in speciale compound di PVC-TPU, con rinforzo tessile in fibra di poliestere. Molto flessibile e leggero, resiste ad abrasione, agenti atmosferici e invecchiamento.

**Applicazioni:** Aria compressa, pneumatica, circuiti di raffreddamento, verniciatura a pistola, sabbiatura e ovunque sia richiesta resistenza all'abrasione.

Il tubo flessibile è fornito in scatola di cartone, che consente l'estrazione del prodotto e il taglio su misura.



+60°C  
-10°C



JUST PICK  
24H

### Scheda tecnica

 disponibile a magazzino

| CODICE         | INT.<br>mm | EST.<br>mm | PESO<br>g/m | P.E.<br>bar | P.S.<br>bar | R. curvatura<br>mm | Lg.<br>rotolo<br>m | Vol. m3 |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------|
| A4010060010000 | 6          | 10         | 60          | 20          | 60          | 25                 | 100                | 0,020   |
| A4010080012000 | 8          | 12         | 80          | 20          | 60          | 30                 | 60                 | 0,025   |
| A4010100015000 | 10         | 15         | 120         | 20          | 60          | 35                 | 50                 | 0,036   |
| A4010130019000 | 13         | 19         | 185         | 20          | 60          | 70                 | 30                 | 0,058   |
| A4010160023000 | 16         | 23         | 260         | 20          | 60          | 80                 | 25                 | 0,078   |

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.