

EOLO PU FOOD



IT Tubo trasparente con parete interamente in TPU a base etere con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio. Interno perfettamente liscio. Esterno corrugato. Spessore di parete da 0,4 mm a 0,8 mm. Eccellente resistenza all'abrasione, ai microbi e all'idrolisi, alla flessione. Elevate caratteristiche meccaniche, molto leggero e flessibile. Alimentare secondo FDA CFR 21- 177.2600 e Reg. UE 10/2011(classi A, B, C, D2, E). Spirale di grado alimentare. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod. EU 02).

• Aspirazione leggera di polveri, semi, farine, zucchero, granaglie e sostanze abrasive di genere alimentare. Idoneo al passaggio di grassi alimentari. In agricoltura, impiegato su seminatrici, macchine combinate e veicoli agricoli in genere.

EN Transparent ether based TPU wall, reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. Wall thickness from 0,4 mm to 0,8 mm. Excellent resistance to abrasion and flexion as well as to microbes and Hydrolysis, this hose features high mechanical properties. Light and extremely flexible. Food grade according to FDA REg. Cfr 21-17.2600 and to EU Reg. 10/2011(classes A, B, C, D2, E). Food grade spiral. AS version with copper wire available on request (Cod. EU 02).

• Light suction of food flours, seeds, powders, sugar, granules and foodstuff in general with a limited abrasion power. Suitable for fatty foods. In agriculture, used on seed drills, combined machines and agricultural vehicles in general.

COD. EU

Ø mm 13-305

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral



TPU a base etere
Ether-based TPU



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
			mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
 disponibile a magazzino available on stock		EU010130000000*	13	0,4	2,8	80	2,5	20	20	0,013
		EU010160000000*	16	0,4	2,8	100	2,5	25	20	0,018
		EU010190000000*	19,1	0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,022
		EU010200000000	20	0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,024
		EU010220000000*	22	0,4	2,8	130	2,5	28	20	0,028
		EU010250000000	25	0,4	2,8	150	2,5	30	20	0,034
		EU010300000000	30	0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051
		EU010320000000	31,8	0,4	2,9	190	2	35	20	0,054
		EU010350000000	35	0,5	3	210	2	45	20	0,059
		EU010380000000	38,1	0,5	3,1	240	2	50	20	0,064
		EU010400000000	40	0,5	3,1	260	2	60	20	0,067
		EU010450000000	45	0,5	3,2	300	2	65	20	0,099
		EU010500000000*	50	0,5	3,4	350	2	70	20	0,109
		EU010520000000	50,8	0,5	3,4	350	2	70	20	0,111
		EU010550000000*	55	0,5	3,6	410	2	75	20	0,119
		EU010600000000	60	0,5	3,8	490	1,6	80	20	0,130
		EU010630000000	63,5	0,5	3,9	540	1,6	80	20	0,183
		EU010650000000*	65	0,5	3,9	550	1,6	90	20	0,186
		EU010700000000	70	0,6	4,2	590	1,6	95	30	0,339
		EU010760000000	76,2	0,6	4,2	640	1,6	100	30	0,365
		EU010800000000	80	0,6	4,5	680	1,6	110	30	0,384
		EU010900000000	90	0,6	4,6	790	1,4	125	30	0,429
		EU011000000000	100	0,6	4,8	850	1,3	140	30	0,631
		EU011020000000	102	0,6	4,8	870	1,3	140	30	0,643
		EU011100000000	110	0,6	5,1	1000	1,2	150	30	0,692
		EU011200000000	120	0,6	5,4	1190	1	160	30	0,753
		EU011270000000	127	0,6	5,4	1260	1	170	30	0,794
		EU011300000000	130	0,7	5,7	1440	0,9	170	20	0,611
		EU011400000000	140	0,7	5,7	1540	0,9	180	20	0,654
		EU011500000000	151,5	0,7	5,8	1600	0,8	200	20	0,939
		EU011520000000	152,4	0,7	5,8	1610	0,8	200	20	0,945
		EU011600000000	160	0,7	7,2	2050	0,7	220	20	0,893
		EU011800000000	180	0,7	7,2	2300	0,4	250	20	1,493
		EU012000000000	200	0,7	7,2	2370	0,4	260	20	1,647
		EU012030000000*	203,2	0,7	7,2	2410	0,4	260	20	1,671
		EU012500000000	250	0,8	8	3570	0,4	300	10	1,362
		EU013000000000	300	0,8	8,2	4450	0,3	350	10	1,620
		EU013050000000*	304,8	0,8	8,2	4520	0,3	350	10	1,645

ARTICOLI JP (VERSIONE AS) / JP AS VERSION ITEMS

EU020400000000	40	0,5	3,1	320	2	60	20	0,067
EU020520000000	50,8	0,5	3,4	420	2	70	20	0,111
EU020600000000	60	0,5	3,8	570	1,6	80	20	0,130
EU021000000000	100	0,6	4,8	960	1,3	140	30	0,631

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità. The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.
*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite. *Available on request, contact our sales office for more info and quantities.