



Tubo gomma 10 atm

APPLICAZIONI: Tubo in gomma long length idoneo per mandata di acqua, fluidi inerti e aria.

CARATTERISTICHE:

- Sottostrato: liscio in gomma nera SBR.
- Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- Copertura: in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.
- Superficie: liscia estrusa.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: Da -30°C a +80°C

DIAMETRO		PRESSIONE DI ESERCIZIO (bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO (bar)	RAGGIO DI CURVATURA (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg/mt)
INTERNO	ESTERNO					
5	10,5	10	30	50	100	0,11
8	15	10	30	66	100	0,18
10	17	10	30	80	100	0,21
12	18	10	30	95	100	0,17
13	19	10	30	105	100	0,22
15	21	10	30	120	100	0,25
16	23	10	30	130	80	0,31
19	26	10	30	150	50	0,36
20	30	10	30	160	50	0,57
22	30	10	30	175	50	0,48
25	33	10	30	200	50	0,53

Revisione: luglio 2016

Fratelli Ceni spa
 Via Galileo Galilei, 551, 37040, Zimella
 Tel +39 0442 489611 Fax +39 0442 489641
 P.iva 02054430232