



TUBO GOMMA PROPANO

IMPIEGO: Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di GAS propano nelle attrezzature di saldatura.

Normative di riferimento: ISO 3821

Temperatura: -25°C +80°C

STRUTTURA

SOTTOSTRATO: Liscio in gomma nera resistente all'azione del gas propano.

RINFORZI: Inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.

COPERTURA: In gomma arancione resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e al contatto con scorie di saldatura incandescenti.

SUPERFICIE: Liscia estrusa.

MARCATURA: ad inchiostro. "H.T.-ISO 3821 – 2 Mpa -W.P.20 BAR – d.i. – PROPANE – anno"

Diametro interno		Diametro esterno		Peso teorico		Press. Esercizio		Press. Scoppio		Raggio curvatura		Lunghezza	
MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	INCH	MT	FT
8	5/16	15	19/32	0,17	0,11	20	300	60	900	40	1,57	100	328

Attenzione: la data stampata sul tubo è la data di produzione, non la data di scadenza come nel tubo per Gas domestico. E' responsabilità, prevista dalla Legge, dell'utilizzatore verificare l'idoneità del tubo prima dell'utilizzo. Questo perché l'uso professionale del tubo può prevedere carichi e modalità di lavoro molto variabili "

Revisione: Settembre 2018

Fratelli Ceni spa
Via Galileo Galilei, 551, 37040, Zimella
Tel +39 0442 489611 Fax +39 0442 489641
P.iva 02054430232