



Tube gomma radiatore

APPLICAZIONI: Tubo in gomma cord idoneo per mandata di acqua calda mista a liquidi antigelo.

CARATTERISTICHE:

- Sottostrato: liscio in gomma nera EPDM resistente al calore.
- Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza.
- Copertura: in gomma nera EPDM resistente all'abrasione al calore e all'invecchiamento.
- Superficie: liscia ad impressione tela

TEMPERATURA D'UTILIZZO: Da -40°C a +120°C

DIAMETRO		PRESSIONE DI ESERCIZIO (bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO (bar)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg/mt)
INTERNO	ESTERNO				
18	24	4	12	1	0,28
20	26	4	12	1	0,30
22	29	4	12	1	0,33
25	32	4	12	1	0,42
28	36	4	12	1	0,46
30	38	4	12	1	0,58
32	40	4	12	1	0,62
35	43	4	12	1	0,67
38	47	4	12	1	0,82
40	49	4	12	1	0,86
42	51	4	12	1	0,90
50	60	4	12	1	1,13
55	65	4	12	1	1,32
60	70	4	12	1	1,43

Revisione: agosto 2016

Fratelli Ceni spa
 Via Galileo Galilei, 551, 37040, Zimella
 Tel +39 0442 489611 Fax +39 0442 489641
 P.iva 02054430232