



Tube sabbatrice

APPLICAZIONI: Tubo in gomma cord per mandata di sabbia o graniglia metallica, utilizzato negli impianti di sabbatura. Ottima resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE:

- Sottostrato: liscio in gomma nera NR/SBR antistatica resistente all'abrasione
- Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza.
- Copertura: in gomma nera NR/SBR antistatica resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.
- Superficie: liscia ad impressione tela

NORMATIVE: perdita di abrasione del sottostrato secondo BS ISO 4649: max 50 mm³ ± 5.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: Da -40°C a +70°C

DIAMETRO		PRESSIONE DI ESERCIZIO (bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO (bar)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg/mt)
INTERNO	ESTERNO				
19	30	18	54	40	0,50
25	40	18	54	40	0,87
32	48	18	54	40	1,16

Revisione: luglio 2016

Fratelli Ceni spa
Via Galileo Galilei, 551, 37040, Zimella
Tel +39 0442 489611 Fax +39 0442 489641
P.iva 02054430232