

IRRIGUO/20 80N



Per mandata di acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. Per la sua leggerezza ed appiattibilità. Trova impiego ideale negli impianti mobili d'irrigazione a pioggia e come accessorio di pompe sommerse.

Mandrel built water delivery hose suitable for water and non corrosive fluids. Suitable for submersible pumps and irrigation systems.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	20 bar
Pressione di scoppio	Fattore di sicurezza 1:2,5
Temperatura	-20 °C +80 °C
Marcatura	☞ THOR IRRIGUO/20 WATER DELIVERY WP 20 BAR 300 PSI (in lettere verdi)

Technical Characteristics

Tube	<i>Black smooth rubber.</i>
Reinforcement	<i>High tensile textile plies.</i>
Cover	<i>Black, smooth rubber, weather, abrasion and ozone resistant. Fabric impression.</i>
Working Pressure	20 bar
Nom. Burst Pressure	Safety Factor 1:2,5
Temperature	-20 °C +80 °C
Marking	☞ THOR IRRIGUO/20 WATER DELIVERY WP 20 BAR 300 PSI (in green letters)

Misure / Sizes

Diametro interno <i>Inner Diameter</i>	Spessore parete <i>Wall Thickness</i>	Diametro esterno <i>Outside Diameter</i>	Peso teorico <i>Weight</i>
mm	mm	mm	kg/m
51	4,5	60	0,88
51	5	61	1,00
60	5	70	1,15
76	5	86	1,50
80	5	90	1,56

Diametro interno <i>Inner Diameter</i>	Spessore parete <i>Wall Thickness</i>	Diametro esterno <i>Outside Diameter</i>	Peso teorico <i>Weight</i>
mm	mm	mm	kg/m
90	6	102	2,10
102	6	114	2,24
120	6,5	133	2,64
152	6	164	3,38